Isolateur Rigide à Tige

Un isolateur rigide est composé d'une partie isolante destinée à être montée de façon rigide sur un support au moyen d'une ferrure fixe pénétrant à l'intérieur de la partie isolantes. Cet isolateur est constitué d'une ou plusieurs pièces isolantes assemblées de façon permanente, et il est principalement soumis à des efforts de flexion et de compression lorsqu'il est placé en position verticale.

Spécifications Techniques

Modèle	Tension Nominale (kv)	Charge mécanique nominale (kN)	Hauteur de la structure H. (mm)	Min. Distance d'arc (mm)	Min. Ligne de Fuite (mm)	Diametre de Jupes (mm)	Tension de tenue au choc de foudre (pic) (kv)
FPQ-11/4	11	4	295	140	360	90/88	105
FPQ-11/5	11	5	280	180	380	90	105
FPQ-11/10	11	10	300	165	420	140/114	105
FPQ-11/12.5	11	12.5	320	195	450	110	95
FPQ-15/10	15	10	280	160	665	130/110	145
FPQ-24/8	24	8	315	200	450	120/100	145
FPQ-24/11	24	11	476	165	610	135/105	145
FPQ-33/8	33	8	425	320	1150	122/92	230
FPQ-33/10	33	10	406	280	940	122/92	200
FPQ-33/12	33	12	545	380	1485	200	250
FPQ-33/12.5	33	12.5	545	405	1650	150/120	265

CONTACT:
Tél: 0086-0898-31321064
Mobile: 0086-18489884653
Email: sales@hanford-elec.com